

Kajakvogn materialeliste

Beslag i rustfri stål A2 kvalitet og skruer/ bolte i rustfrit stål A4

Billed ref	Antal		Dim	længde cm
A	1	Bundlægte	50*100	58
B	2	Lodret lægte	38*73	34
C	4	Vinkel støttebrædt - vinklen er 34 grader og sidelængde fra snit til snit er 52,6 cm	38*73	52,6
D	2	Endebrædt	38*73	58
E	4	Endebrædtsvinkel	38*50	29
F	2	Inderste topbrædt	95*15	95
H	2	Tværforstærkning	ca. 20*100	ca.77
I	1	Håndtag (slutter 25 cm højere end sideforskudte øverste kant af vogn)	38*57	205
J	1	Støttefod	38*57	50
K	1	Tværstang til støttefor	38*57	ca. 100
	6	Vinkelbeslag med vinkelforstærkning	90*90*60	
		Undersænkede skruer	50*5	
		Undersænkede skruer	42*4,2	
		Undersænkede skruer	55*4,2	
		Undersænkede skruer	75*4,8	
	6	Undersænkede skruer	120*5	
	4	Rørbøjler, varmgalvaniserede men gerne A2 stål	3/8 tomme	
	2	Aksler 20 mm med splitter og skiver A4 stål		
	2	Hjul Ravendo PUR light (3.00*4 nav 20*45 mm) ruller bedst (Kajakfreak sælger hjul med glidelejer, der nok er mere holdbare i vand)		
		Marinefedt til hjul		
		Grunder og maling		
	2	Plastslange	ca. 1 1/4 tomme	58
	3	Træbolte med møtrik og skive 10 mm (klubben har 12 mm)	90*10	90
	2	Gevindstang/bolte med møtrik og skiver 10 mm (klubben har 12 mm)		12,5 + 14

